

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO HARDHOUTONTGRIJZER	
OMSCHRIJVING	Tenco Hardhoutontgrijzer verwijdert de aanwezige grauwsuier en herstelt de oorspronkelijke kleur van het hout.
TOEPASSING	Tenco Hardhoutontgrijzer wordt gebruikt om vergrijsde en vervuilde hardhouten tuinmeubelen schoon te maken zodat de oorspronkelijke kleur van het hardhout weer zichtbaar wordt.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	-Herstelt de kleur van hardhout -Eenvoudige verwerking
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeistof
Kleur	Kleurloos
Geur	Zwak, karakteristiek
Kookpunt	100 °C
Vlampunt	Niet van toepassing
Dampspanning bij 20 °C.	23 hPa
Dichtheid bij 20 °C.	1 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Viscositeit	15 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	Afhankelijk van de maten van vergrijzing en vervuiling. Met ca. 1 liter kan één tuintafel en 4 stoelen behandeld worden.
Inwerktijd	Ca. 15 minuten
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELARM Schadelijk: Bevat Oxaalzuur
Gehalte aan vaste bestanddelen	n.v.t.
GEBRUIKSAANWIJZING	Breng de Tenco Hardhoutontgrijzer aan met een kwast zodanig dat alle delen voldoende geraakt worden. Tenco Hardhoutontgrijzer ca. 15 minuten laten inwerken. Het vuil wordt losgeweekt en het hout is al zichtbaar ontgrijsd. Het losgekomen vuil verwijderen met een schuurspons of een harde borstel. Gebruik hierbij overvloedig water (let op met spatten). Indien noodzakelijk de behandeling herhalen voor een nog beter resultaat. Daarna de tuinmeubelen goed laten drogen. De hardhouten tuinmeubelen afwerken met Tenco Hardhoutolie of een Tenco Tuinmeubel Beits in de gewenste transparantie kleur.



Uitgave: Mei 2018

MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min 8 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Tenco Hardhoutontgrijzer is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstant en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	1000 ml